



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

duratherm-xlt-50-nl



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

DURATHERM XLT-50

Ontworpen voor langere levensduur in warmteoverdrachtstoepassingen waarvoor nauwkeurige temperatuurregeling nodig is tussen -45°C (-50°F) en 121°C (250°F).

Het grote bedrijfsbereik van Duratherm XLT-50 maakt het uitermate geschikt voor verwarmings- en koeltoepassingen in voedselverwerking, de farmaceutische en chemische industrie, enz.

TOEPASSING

Duratherm XLT-50 is ontworpen voor lange levensduur in warmteoverdrachtstoepassingen waarbij nauwkeurige temperatuurbeheersing nodig is in het bereik tussen -45°C en 121°C.

PROBLEEMLOZE WERKING

Met Duratherm XLT-50 hoeven de concentratie of additiefniveaus niet bewaakt te worden.

LANGERE LEVENSDUUR

In Duratherm XLT-50 wordt gebruik gemaakt van ons exclusieve additiefsysteem voor lange, probleemloze werking bij elke temperatuur, hoog of laag.

MILIEUVRIENDELIJK

Duratherm XLT-50 is installatie- en gebruiksvriendelijk. Geurarm, hoog vlampunt en geen -meldplichtige stoffen, waardoor Duratherm XLT-50 de beste keuze is voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

AFVOEREN

Aan het eind van de lange levensduur kan Duratherm XLT-50 worden afgevoerd volgens de plaatselijke recyclingprogramma's voor gebruikte olie. Controleer de plaatselijke wet- en regelgeving.

1 800 446 4910

www.durathermfluids.com



duratherm-xlt-50-nl

Caption:

Description:

Dimensions: x