



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

duratherm-xlt-120-es



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

DURATHERM XLT-120

Diseñado para el funcionamiento a largo plazo en aplicaciones con transferencia de calor que requieran un control preciso de temperatura entre -84 °C (-120 °C) y 65 °C (150 °F).

Ideal para aplicaciones criogénicas, el coste económico y la amplia temperatura de funcionamiento de Duratherm XLT-120 hacen que sea muy adecuado para aplicaciones de calentamiento y enfriamiento que se encuentran en los sectores de procesamiento de alimentos, farmacéutico y químico.

FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS

El fluido de transferencia de calor **Duratherm XLT-120** no requiere monitorizar la concentración ni los niveles de aditivos.

MÁS DURADERO

Duratherm XLT-120 utiliza nuestro exclusivo sistema de aditivos para un funcionamiento de larga duración sin problemas a cualquier temperatura, alta o baja.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm XLT-120 es fácil de usar en la planta y para el usuario. Su poco olor, su alto punto de inflamación y el hecho de carecer de sustancias notificables de acuerdo con SARA hacen de **Duratherm XLT-120** la elección inteligente para la salud y la seguridad del trabajador.

ELIMINACIÓN

Tras su extensa vida de servicio, **Duratherm XLT-120** se puede eliminar normalmente mediante los programas locales de reciclaje de aceite residual. Compruebe las normativas locales.

1 800 446 4910

www.durathermfluids.com



duratherm-xlt-120-es

Caption:

Description:

Dimensions: x