



duratherm-xlt-120-be-dutch



DURATHERM XLT-120

Ontworpen voor langere levensduur in warmteoverdrachtstoepassingen waarvoor nauwkeurige temperatuurregeling nodig is tussen -84°C (-120°F) en 65°C (150°F).

Ideaal voor cryogene toepassingen Dankzij de lage kosten en het brede bedrijfstemperatuurbereik is Duratherm XLT-120 uitermate geschikt voor verwarmings- en koelingstoepassingen in voedselverwerking en de farmaceutische en chemische industrie.

PROBLEEMLOZE WERKING

Met Duratherm XLT-120-
warmteoverdrachtsvloeistof hoeven de
concentratie of additiefniveaus niet bewaakt te
worden.

LANGERE LEVENSDUUR

In Duratherm XLT-120 wordt gebruik gemaakt
van ons exclusieve additiefsysteem voor lange,
probleemloze werking bij elke temperatuur, hoog of
laag.

MILIEUVRIENDELIJK

Duratherm XLT-120 is installatie- en
gebruikersvriendelijk. Geurarm, hoog vlampunt en
zonder -meldplichtige stoffen, waardoor Duratherm
XLT-120 de beste keuze is voor de gezondheid en
veiligheid van werknemers.

AFVOEREN

Aan het eind van de lange levensduur kan
Duratherm XLT-120 volgens de plaatselijke
recyclingprogramma's voor gebruikte olie worden
afgevoerd. Controleer de plaatselijke wet- en
regelgeving.

www.durathermfluids.be



duratherm-xlt-120-be-dutch

Caption:

Description:

Dimensions: x