



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

duratherm-xlt-120-nl



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

DURATHERM XLT-120

Ontworpen voor langere levensduur in warmteoverdrachtstoepassingen waarvoor nauwkeurige temperatuurregeling nodig is tussen -84°C (-120°F) en 65°C (150°F).

Ideaal voor cryogene toepassingen Dankzij de lage kosten en het brede bedrijfstemperatuurbereik is **Duratherm XLT-120** uitermate geschikt voor verwarmings- en koelingstoepassingen in voedselverwerking en de farmaceutische en chemische industrie.

PROBLEEMLOZE WERKING

Met **Duratherm XLT-120** warmteoverdrachtsvloeistof hoeven de concentratie of additiefniveaus niet bewaakt te worden.

LANGERE LEVENSDUUR

In **Duratherm XLT-120** wordt gebruik gemaakt van ons exclusieve additiefsysteem voor lange, probleemloze werking bij elke temperatuur, hoog of laag.

MILIEUVRIENDELIJK

Duratherm XLT-120 is installatie- en gebruikersvriendelijk. Geurarm, hoog vlampunt en zonder -meldplichtige stoffen, waardoor **Duratherm XLT-120** de beste keuze is voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

AFVOEREN

Aan het eind van de lange levensduur kan **Duratherm XLT-120** volgens de plaatselijke recyclingprogramma's voor gebruikte olie worden afgevoerd. Controleer de plaatselijke wet- en regelgeving.

www.durathermfluids.nl



duratherm-xlt-120-nl

Caption:

Description:

Dimensions: x