



duratherm-630-it



DURATHERM 630

Un fluido termico efficiente, economico e dalle prestazioni elevate, pensato per applicazioni che richiedono stabilità alle alte temperature, fino a 332°C (630°F). Grazie al controllo preciso della temperatura, costituisce un'ottima alternativa ai fluidi aromatici/sintetici, a un costo estremamente ridotto.

È un prodotto perfetto per un ampio ventaglio di applicazioni, tra cui lavorazione in lotti, reazioni chimiche, produzioni farmaceutiche e di resine.

APPLICAZIONE

Duratherm 630 è un fluido efficiente, economico e dalle prestazioni elevate, pensato per applicazioni che richiedono stabilità alle alte temperature, fino a 332°C (630°F). Grazie al controllo preciso della temperatura, costituisce un'ottima alternativa ai fluidi aromatici per alte temperature, a un costo estremamente ridotto.

È un prodotto perfetto per un ampio ventaglio di applicazioni, tra cui lavorazione in lotti, reazioni chimiche, produzioni farmaceutiche e di resine.

LA DIFFERENZA

Il nostro esclusivo sistema basato su additivi, tra cui un antiossidante bifasico proprietario, garantisce un funzionamento prolungato e senza problemi.

Duratherm 630 contiene inoltre disattivatori di metalli, un allungante per tenute e guarnizioni, nonché agenti antischiumogeni e sospendenti.

LONGEVITÀ SUPERIORE

L'ossidazione rischia di bloccare il vostro impianto. Se trascurata, finirà per provocare guasti catastrofici e dispendiosi fermi macchina. Proprio per questo **Duratherm 630** offre livelli senza pari di protezione contro l'ossidazione e una durata utile impensabile con altri fluidi.

FUNZIONAMENTO PULITO

Duratherm 630 garantisce una resistenza elevata alla formazione di morchia, un problema che insidia la maggior parte degli altri fluidi. Questa proprietà lo rende la miglior difesa contro l'ossidazione estrema, tipica di molti ambienti produttivi di oggi.

ECOLOGICO

Duratherm 630 è un prodotto ecologico, atossico, non pericoloso ed esente da obblighi di segnalazione. Non pone alcun pericolo per la sicurezza degli operatori e non richiede manipolazione speciale. Al termine della sua lunga durata utile, **Duratherm 630** può essere facilmente smaltito insieme agli altri oli esausti.

PULIZIA DELL'IMPIANTO

Se il fluido che utilizzate abitualmente non vi soddisfa perché lascia l'impianto pieno di morchia o carbonio, abbiamo sviluppato una linea completa di prodotti a scambio termico per riportare i vostri impianti allo splendore originale. Contattateci per ulteriori dettagli.

1 800 446 4910

www.durathermfluids.com



duratherm-630-it

Caption:

Description:

Dimensions: x