



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

duratherm-fg-be-french



DURATHERM
Heat Transfer Fluids

DURATHERM FG

Avec une température nominale atteignant 327°C (620°F), il est conçu et fabriqué pour répondre aux exigences des applications de qualité alimentaire allant de la transformation alimentaire à l'emballage alimentaire et passant par l'industrie pharmaceutique entre autres.

APPLICATION

Duratherm FG a une température nominale de 327°C (620°F) qui est une des plus élevées pour les fluides de qualité alimentaire disponibles. Il est idéal pour les environnements où l'oxydation est forte, comme ceux souvent retrouvés dans les secteurs de la transformation alimentaire et de l'emballage alimentaire.

Duratherm FG respecte les exigences de l'USDA en termes de contact alimentaire accidentel (H1), respecte les exigences du règlement 21CFR1783570 et il est classé NSF.

LA DIFFÉRENCE

Notre ensemble exclusif d'additifs, comprenant notamment un antioxydant à double niveau propriétaire, garantit un long fonctionnement sans problèmes.

Duratherm FG intègre également des désactivateurs de métaux, un prolongateur de joints et des agents de démoussage et de mise en suspension des particules.

DURE PLUS LONGTEMPS

Dans le secteur des fluides caloporteurs, le coût est toujours une préoccupation, cependant la longévité des fluides et la résistance à au dangereux encrassement sont d'égale importance.

Le contact avec l'air est en principe destructeur pour un fluide. L'oxydation peut mettre à mal votre système et si elle n'est pas surveillée, elle entraînera finalement une panne catastrophique. Les temps d'arrêt non prévus à cause des défaillances de l'huile ont un coût élevé et un effet négatif sur la production.

La **gamme** de produits Duratherm a été mise au point en gardant cela à l'esprit. La plupart des autres fluides ont une faible protection contre l'oxydation et peuvent rapidement encrasser les systèmes. **Duratherm FG** est conçu pour fournir des niveaux de protection et des cycles de vie inégalés.

ÉCOLOGIQUE

Duratherm FG est respectueux de l'environnement, non toxique, non dangereux et non déclarable. La santé et la sécurité des travailleurs est une préoccupation importante, **Duratherm FG** ne provoque pas d'atteintes en termes de sécurité des travailleurs. Après sa longue durée d'utilisation, il peut facilement être éliminé avec les autres huiles usées.

NETTOYAGE DU SYSTÈME

Au cas où votre fluide existant vous a déçu et vous laisse avec un système complètement encombré de boues ou de carbone, nous avons mis au point une gamme complète de nettoyeurs de systèmes de transmission thermique pour redonner à votre système son aspect neuf. Contactez-nous pour des informations complètes.

www.durathermfluids.be



duratherm-fg-be-french

Caption:

Description:

Dimensions: x