DURATHERM
Heat Transfer Fluids

duratherm-hf-be-french

DURATHERM
Heat Transfer Fluids

DURATHERM HF

Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du secteur d'activité et des assureurs qui recommandent des systèmes fonctionnant à des températures en dessous du point d'éclair du fluide caloporteur. Duratherm HF dispose d'un des points d'éclair le plus élevé du secteur d'activité avec une température de 276°C (530°F).

APPLICATION

Duratherm HF est conçu spécifiquement pour son point d'éclair qui est à 276°C (530°F) un des plus élevés du secteur d'activité avec une température maximale d'utilisation de la veine de 338°C (640°F). Veuillez consulter votre fabricant d'équipements ou **Duratherm** pour vous assurer que **Duratherm HF** est adapté à votre système.

LA DIFFÉRENCE

Non seulement **Duratherm HF** dispose d'un des points d'éclair les plus élevés disponibles, il contient aussi le mélange le mélange d'additifs le plus efficace et le plus robuste afin de garantir un fonctionnement à long terme sans problèmes.

Notre système exclusif contient un antioxydant à double niveau propriétaire et un mélange spécial de désactivateurs de métaux, de prolongateurs et d'autres agents qui étendent la durée de vie du fluide et qui favorisent le maintient de la propreté du système. Cela se traduit également par une durée de vie plus longue pour les pièces telles que les pompes et les joints rotatifs.

DURE PLUS LONGTEMPS

L'oxydation peut mettre à mal votre système. Non surveillé, cela entraînera des pannes catastrophiques et des temps d'arrêt coûteux. C'est pourquoi **Duratherm HF** offre des niveaux inégalés de protection contre l'oxydation et un cycle de vie que d'autres fluides ne peuvent tout simplement pas atteindre.

FONCTIONNE PLUS PROPREMENT

Duratherm HF offre une résistance supérieure à la formation de boues, un problème qui affecte la plupart des autres fluides. Cela en fait la meilleure défense contre l'oxydation extrême qui est présente dans de nombreux environnements de fabrication exigeants, tels que la plasturgie, le moulage, la fonderie, le traitement de l'asphalte, la peinture, la chimie et bien d'autres secteurs.

ÉCOLOGIQUE

Duratherm HF est respectueux de l'environnement, non toxique, non dangereux et non déclarable. Il ne provoque pas d'atteintes en termes de sécurité des travailleurs et ne nécessite pas de manipulations spécifiques. Après sa longue durée d'utilisation, **Duratherm HF** peut facilement être éliminé avec les autres huiles usées.

NETTOYAGE DU SYSTÈME

Au cas où votre fluide existant vous a déçu et vous laisse avec un système complètement encombré de boues ou de carbone, nous avons mis au point une gamme complète de nettoyeurs de systèmes de transmission thermique pour redonner à votre système son aspect neuf. Contactez-nous pour des informations complètes.

www.durathermfluids.be

Email: inquiry@durathermfluids.com Toll Free: 1-800-446-4910 INTERNATIONAL:905-984-6677

duratherm-hf-be-french

Caption:

Description:

Dimensions: x