



duratherm-hto-nl



DURATHERM HTO

Ontworpen voor nauwkeurige en efficiënte temperatuurbeheersing tot 315°C (600°F) en een budgetvriendelijke oplossing voor warmteoverdrachtstoepassingen waarvoor een milieuvriendelijke en betaalbare vloeistof nodig is die voldoet aan de eisen van de hedendaagse snelle productie.

TOEPASSING

Duratherm HTO is ontworpen voor langdurig gebruik en is ideaal voor vele verschillende van de atmosfeer afgesloten (inert afgedichte) toepassingen, waaronder verf, rubber, krimpwalzen in papierfabrieken, houtfabrieken, dakbedekking, textiel, raffinaderijen en asfaltproductie.

HET VERSCHIL

Duratherm HTO heeft een uitstekende thermische stabiliteit dankzij het gebruik van zeer verfijnde basismaterialen. Door de geringe vluchtigheid is ook de dampdruk bij hogere temperaturen beperkt en in tegenstelling tot de meeste andere vloeistoffen in deze categorie bevat **Duratherm HTO** antioxidanten*, metaaldeactivatoren en corrosieremmers om de levensduur van de vloeistof nog verder te verlengen en uw installatie te beschermen.

*Voor kritische toepassingen met veel oxidatie kunt u **Duratherm 600** overwegen.

MILIEUVRIENDELIJK

Duratherm HTO is milieuvriendelijk, niet giftig, niet schadelijk en niet meldplichtig. **Duratherm HTO** heeft geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van werknemers.

AFVOEREN

Aan het eind van de lange levensduur kan **Duratherm HTO** samen met andere gebruikte oliën worden afgevoerd. **Duratherm** steunt recycling en stimuleert waar mogelijk olieterugwinningprogramma's.

REINIGING VAN INSTALLATIES

Als uw bestaande vloeistof zijn werk niet goed doet en uw systemen vervuild heeft met slib en koolstof, kunt u overstappen op ons assortiment reinigingsmiddelen voor warmteoverdrachtsinstallaties, waarmee uw installatie weer brandschoon wordt. Neem voor meer informatie contact met ons op.

1 800 446 4910

www.durathermfluids.com



duratherm-hto-nl

Caption:

Description:

Dimensions: x