



duratherm-It-it



DURATHERM LT

Formulato per applicazioni che richiedono temperature di processo comprese tra -29°C (-30°F) e 315°C (600°F). Ideale per lavorazioni in lotti che prevedono cicli di riscaldamento e raffreddamento. Elimina l'esigenza di sistemi di tracciamento scaldante nelle applicazioni all'aperto.

APPLICAZIONE

Duratherm LT è un fluido a scambio termico resistente all'ossidazione, stabile termicamente, duraturo, ecologico e dalle prestazioni elevate.

Duratherm LT è formulato con un ampio intervallo di temperatura, il che garantisce un controllo preciso tra -29°C (-30°F) e 315°C (600°F).

Duratherm LT è ideale per lavorazioni in lotti che richiedono cicli di riscaldamento e raffreddamento, eliminando l'esigenza di sistemi di tracciamento scaldante per le applicazioni all'aperto.

LA DIFFERENZA

Il nostro esclusivo sistema basato su additivi, tra cui un antiossidante bifasico proprietario, garantisce un funzionamento prolungato e senza problemi.

Duratherm LT contiene inoltre disattivatori di metalli, un allungante per tenute e guarnizioni, nonché agenti antischiomogeni e sospendenti.

LONGEVITÀ SUPERIORE

Nel settore dei fluidi a scambio termico è fondamentale contenere i costi, ma la longevità dei prodotti e la resistenza alle pericolose incrostazioni sono aspetti altrettanto importanti.

L'esposizione all'aria è generalmente dannosa per i fluidi. L'ossidazione rischia di bloccare gli impianti e, se trascurata, finisce per provocare guasti catastrofici. I fermi macchina improvvisi per problemi legati all'olio

hanno un notevole impatto economico e incidono pesantemente sulla produzione.

La linea di prodotti **Duratherm** è stata sviluppata proprio per evitare inconvenienti di questo tipo. La maggior parte dei fluidi risulta carente in termini di protezione contro l'ossidazione degli impianti, che finiscono per incrostarsi rapidamente. **Duratherm LT** è formulato per offrire livelli senza pari di protezione e durata utile.

ECOLOGICO

Duratherm LT è un prodotto ecologico, atossico, non pericoloso ed esente da obblighi di segnalazione. Non pone alcun pericolo per la sicurezza degli operatori e non richiede manipolazione speciale. Al termine della sua lunga durata utile, **Duratherm LT** può essere facilmente smaltito insieme agli altri oli esausti.

PULIZIA DELL'IMPIANTO

Se il fluido che utilizzate abitualmente non vi soddisfa perché lascia l'impianto pieno di morchia o carbonio, abbiamo sviluppato una linea completa di prodotti a scambio termico per riportare i vostri impianti allo splendore originale. Contattateci per ulteriori dettagli.

1 800 446 4910

www.durathermfluids.com



duratherm-It-it

Caption:

Description:

Dimensions: x