



## duratherm-xlt-120-be-dutch



## DURATHERM XLT-120

Ontworpen voor langere levensduur in warmteoverdrachtstoepassingen waarvoor nauwkeurige temperatuurregeling nodig is tussen  $-84^{\circ}\text{C}$  ( $-120^{\circ}\text{F}$ ) en  $65^{\circ}\text{C}$  ( $150^{\circ}\text{F}$ ).

Ideaal voor cryogene toepassingen Dankzij de lage kosten en het brede bedrijfstemperatuurbereik is Duratherm XLT-120 uitermate geschikt voor verwarmings- en koelingstoepassingen in voedselverwerking en de farmaceutische en chemische industrie.

### PROBLEEMLOZE WERKING

Met Duratherm XLT-120-  
warmteoverdrachtsvloeistof hoeven de  
concentratie of additiefniveaus niet bewaakt te  
worden.

### LANGERE LEVENSDUUR

In Duratherm XLT-120 wordt gebruik gemaakt  
van ons exclusieve additiefsysteem voor lange,  
probleemloze werking bij elke temperatuur, hoog of  
laag.

### MILIEUVRIENDELIJK

Duratherm XLT-120 is installatie- en  
gebruikersvriendelijk. Geurarm, hoog vlampunt en  
zonder -meldplichtige stoffen, waardoor Duratherm  
XLT-120 de beste keuze is voor de gezondheid en  
veiligheid van werknemers.

### AFVOEREN

Aan het eind van de lange levensduur kan  
Duratherm XLT-120 volgens de plaatselijke  
recyclingprogramma's voor gebruikte olie worden  
afgevoerd. Controleer de plaatselijke wet- en  
regelgeving.

[www.durathermfluids.be](http://www.durathermfluids.be)



## **duratherm-xlt-120-be-dutch**

Caption:

Description:

Dimensions: x